


Lfd. Nr.	Stückzahl	Gegenstand		Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
		<p>Dachventilatoren aus Kunststoff Mietzsch Lufttechnik - Baureihe VRR - EC</p> <p>Objekt:</p> <p>Radiallaufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln aus PP-glasfaserverstärkt / PVC / GfK laminiert, mit Auswuchtgüte G 6,3 nach DIN ISO 1940, fliegend auf Motorwelle aufgesetzt</p> <p>kugelförmige Haube und Unterteil aus FCKW-freiem Polyurethan - Strukturschaumstoff axial einseitig saugend, alle Werkstoffe mit Brandverhalten Klasse B 2 nach DIN 4102</p> <p>aerodynamisch geformte Einströmdüse aus Kunststoff Minderung der Austrittsverluste durch integrierten Radialdiffusor</p> <p>Direktantrieb mit elektronisch kommutiertem Außenläufermotor (EC-Motor) EC-Controller in Motor integriert Eingang 0-10VDC integrierter Motorschutz schützt vor Überlastung EMV-Störaussendung gemäß EN 61000-6-2 (Wohnbereich)</p> <p>Ventilator horizontal, wahlweise vertikal ausblasend</p> <p>Sicherheitsanforderungen nach VDMA 24 167</p> <p>Ausführung (zutreffende ankreuzen)</p> <p><input type="checkbox"/> EC Betrieb mit Maximaldrehzahl oder mit externem 0-10V Signal</p> <p><input type="checkbox"/> EC-DS Drehzahlsteuerung mit Potentiometer unter der Ventilatorhaube</p> <p><input type="checkbox"/> EC-ZS Zeitsteuerung mit Steuergerät für Tag-/Nachtbetrieb</p> <p><input type="checkbox"/> EC-DR Druckregelung mit Druckmeßsonde, Drucktransmitter und Regler</p> <p><input type="checkbox"/> EC-VR Volumenstromregelung für Messblende, mit Drucktransmitter und Regler</p> <p>VRR ___ / 70 W ___ - EC - ___</p> <p>Nenngröße Lauftradtyp Nennndrehzahl Sonderausführungen _____</p> <p>Volumenstrom : _____ m³/h</p> <p>Druckerhöhung freiausblasend : _____ Pa</p> <p>Temperatur des Fördermediums : _____ °C</p> <p>Motorleistung : _____ kW</p> <p>Spannung / Frequenz : _____ V _____ Hz</p> <p>Motornennstrom : _____ A</p> <p>Ventilatorndrehzahl : _____ U/min</p> <p>Schallpegel L_{A3m} : _____ dB(A)</p> <p>Masse : _____ kg</p> <p>Fördermedium/Verwendungszweck:</p> <p>Zubehör und Sonderausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Farbe Hausfarbe goldgelb (etwa RAL1004), platingrau (RAL7036), lichtblau (RAL5012) ◆ Fundamentring FR ◆ Umlenkring UR ◆ Elastikrohr, Spannband, Rückschlagklappe ◆ Sockel: Dachaufbausockel DAS, Schalldämmsockel SDS, Fundamentplatte FPL, Dachklappsockel DKS, ◆ Reparaturschalter: lose / montiert, 3-polig mit Hilfskontakt / 6-polig mit Hilfskontakt ◆ Motorschutzschalter: lose / angebaut ◆ Potentiometer POT10K für externe Sollwertvorgabe ◆ Zeit-Temperatursteuerung P2K für die externe Ansteuerung eines 2.Sollwertes (bei Ausführung EC-DR) ◆ Sonstiges 			