Lfd. Nr.	Stück-zahl	Gegenstand		Einzel-preis EUR	Gesamt-preis EUR

Kunststoff – Dachventilator vertikal ausblasend

Mietzsch Lufttechnik - Baureihe VRV

Objekt:

Radiallaufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln, wahlweise aus PPs (PPsX)
mit Auswuchtgüte G 6,3 nach ISO 1940, fliegend auf Motorwelle aufgesetzt

Wuchtgüte und Schwinggeschwindigkeit des Ventilators entsprechend ISO 14694

geteiltes Gehäuse mit vertikaler Zu- und Abströmung, wahlweise aus PPs (PE, PPsX)
aerodynamisch geformte Einströmdüse

Montage mittels Montageplatte oder Schalldämmsockel mit Flansch

Direktantrieb mit Normmotor außerhalb des Förderstromes
Ausführung in Einphasen-Wechselstrom / Drehstrom / polumschaltbar

Wicklungsschutz: ohne / therm. Wicklungsschutz-Kaltleiter (TS)

Reparaturschalter montiert: 3-polig mit Hilfskontakt / 6-polig mit Hilfskontakt,
Alternativ: Klemmdose

Sicherheitsanforderungen nach VDMA 24 167

VRV _ _ _ / 7_ _ W _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _

Nenngröße
Laufradtyp
Nenndrehzahl
Sonderausführungen
Werkstoff

Volumenstrom : _____ m^3/h
Druckerhöhung
freiausblasend : _____ Pa
Temperatur des
Fördermediums : _____ °C
Motorleistung : _____ kW
Spannung / Frequenz : _____ V ____ Hz
Motornennstrom : _____ A
Ventilatordrehzahl : _____ U/min
Schallpegel L_{A3m} : _____ dB(A)
Masse : _____ kg

Fördermedium/Verwendungszweck:

Zubehör und Sonderausstattung

- Montageplatte MPL - VRV / Montageplatte MPL - VRV mit Rückschlagklappe
- Schalldämmsockel SDS – VRV
- Ausblasschalldämpfer
- Sonstiges