

Uhrenmodul UM - 2S

(Schaltuhr mit Relais 2 Schließer)

MIETZSCH

12345678

ABCD

80
115
85

Technische Daten: 1 x 230V, 50 Hz, max. 16A
 Steuerspannung 230V
 Quarz, digital mit Gangreserve
 Tages und Wochenprogramm
 autom. Sommer-/Winterzeitschaltung

Schaltuhr:

Gehäuse: Kunststoff, IP54

Verdrahtung:
 Steuerstromkreis rot
 Hauptstromkreis schwarz
 Nullleiter blau
 PE-Leiter grün/gelb

potentialfreie Schließer

Netzanschluß
230V / 50Hz

Programmierung der Schaltuhr		Bedarfslüftung
Grundlüftung	18.00 – 06.00 Uhr	06.00 – 18.00 Uhr
Montag – Freitag	18.00 – 06.00 Uhr	06.00 – 18.00 Uhr
Samstag/Sonntag	18.00 – 06.00 Uhr	06.00 – 18.00 Uhr
Schalterstellung	AUS (Off)	EIN (On)

Im stromlosen Zustand hat die Uhr keine Anzeige. Nach Netzzuschaltung geht die Uhr verzögert (ca. 2min) in den aktiven Zustand.
 Manuelle Aktivierung durch Drücken einer beliebigen Taste.

MIETZSCH GmbH	Datum: 09/01 (06/07)	UM-2S (eks35834)	Uhrenmodul UM-2S
Lufttechnik Dresden	Bearbeiter: Bazant	um_00.dwg	Blatt 1/1

12345678

ABCD

um_2s (06/07)